


Bạc đạn NTN 1206S



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	16 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	0,22 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	15,8 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	4,65 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,19 kN
e - Trị số giới hạn	0.25
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.6
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.5
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	12000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	10000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	35 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	57 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor