


Bạc đạn NTN 5206SC2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	23,8 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	31,6 mm
α - Góc tiếp xúc	25°
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	C2
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,298 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	29,6 kN
-------------------------------------	---------

C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	21,1 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,3 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	36 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	56 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor