


Bạc đạn NTN 6008LLBCM/5K



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	40 mm
D - Đường kính ngoài	68 mm
B - Chiều rộng	15 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	CM
Trọng lượng	0,19 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	18,6 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	11,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,89 kN
f0 - Hệ số	15.2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	10000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	45 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	47 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	63 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor