


Bạc đạn NTN 6020ZZNR/2AS



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	100 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	24 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	3,45 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	3,71 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	145,24 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	3,1 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	3,4 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
D4 max - Đường kính ngoài tối đa của vòng chặn lắp ráp	159,7 mm
f - Độ dày vòng chặn	2,82 mm
Tham khảo vòng khóa	R150
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,15 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	66,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	54 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	3,5 kN
f0 - Hệ số	15.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	108 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	142 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm
Ca min - Vị trí phân đoạn tối thiểu	6,17 mm
Ca max - Vị trí phân đoạn tối đa	6,53 mm

Db min - Đường kính vị trí vòng dừng tối thiểu

162 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor