


Bạc đạn NTN 7200



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	10 mm
D - Đường kính ngoài	30 mm
B - Chiều rộng	9 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	10,5 mm
α - Góc tiếp xúc	30 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,029 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	6 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	2,74 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,214 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	37000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	28000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	14,5 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	12,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	25,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	27,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,3 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor